



PLANATOL AD 94/5B

Wässriger, schnell anziehender Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

PLANATOL AD 94/5B entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der FDA (USA), § 175105 für Klebstoffe.

Viskosität: ca. 9000 mPas (nach Haake RS 50, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert: ca. 5 (bei 293 K)
Farbe: weiß
Film: flexibel, transparent, schwach nachklebend

Anwendung

PLANATOL AD 94/5B ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen (siehe Rückseite).

Fertigung und Verschluss von Kartonagen, Faltschachteln, Tüten und Beuteln; Fälzeln, Vorsatz- und Bogenankleben, Einhängen, Deckenmachen; Etikettieren und Banderolieren; Fotokaschieren; Sortiments- und Bastelarbeiten (siehe Sonderprospekt).

Verarbeitung

Für alle gängigen Walzenauftragswerke maschinenfertig eingestellt.
Düsenauftrag ist mit Einschränkungen möglich (Drucksystem, Düsendurchmesser).
PLANATOL AD 94/5B kann auch manuell verarbeitet werden.
Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **PLANATOLIN D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.
Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

FK-005-592

S.Sch / 05.06.03